

Telefoni IP iPECS LIP - Serie 9000: la voce di qualità HD nei vostri telefoni IP

5 nuovi modelli di telefono dal livello Entry a quello Advanced, sono stati progettati per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti business. Una vasta selezione di funzioni facili da utilizzare e un potente supporto vivavoce arricchiranno la qualità delle vostre conversazioni. Grazie al protocollo proprietario, Ericsson-LG può garantire un'integrazione, ricca di servizi, ai propri sistemi telefonici ibridi e Full IP.

LIP-9040

Advanced

Utente Ideale

- Manager, Segretaria di direzione

Caratteristiche Principali

- Integrazione con UCS (IM Presence)
- LCD grafico 320x144 retroilluminato
- 12 Tasti Flessibili (3 pagine, 36 totali) - LED 3 Colori
- Viva voce Full Duplex e Supporto EHSA
- Moduli DSS (12/24/48)



LIP-9030

Professional

Utente Ideale

- Manager, Postazioni standard

Caratteristiche Principali

- Integrazione con UCS (IM Presence)
- LCD grafico 320x144 retroilluminato
- 8 Tasti Flessibili (3 pagine, 24 totali) - LED 3 Colori
- Viva voce Full Duplex e Supporto EHSA
- Moduli DSS (12/24/48)



LIP-9020

Standard

Utente Ideale

- Utenti remoti, Postazioni standard

Caratteristiche Principali

- LCD 4x24 retroilluminato
- 10 Tasti Flessibili - LED 3 Colori
- Viva Voce Full Duplex e Supporto EHSA
- Moduli DSS (12/24/48)



LIP-9010

Basic

Utente Ideale

- Utenti remoti, Receptionist, Help Desk

Caratteristiche Principali

- LCD 3x24 retroilluminato
- 5 Tasti Flessibili - LED 3 Colori
- Viva Voce Full Duplex



LIP-9002

Entry

Utente Ideale

- Sale Riunioni, Produzione, Aree vendita


Caratteristiche Principali

- LCD 2x24
- 4 Tasti Flessibili - LED 3 Colori
- Viva Voce Half Duplex




LIP-9012DSS

- 12 Tasti con LED 3 Colori
- Etichette di Carta
- Alimentazione da Terminale



LIP-9024DSS

- 24 Tasti con LED 3 Colori
- Etichette di Carta
- Alimentazione da Terminale



LIP-9048DSS

- 48 Tasti con LED 3 Colori
- Etichette di Carta
- Alimentazione da Terminale



LIP-9024LSS

- 12 Tasti x 2 pagine con LED 3 Colori
- Display LCD
- Alimentazione da Terminale



EHSA

(Electronic Hook Switch Adapter)

- Compatibile con Plantronics e Jabra
- Base con EHSA (adattatore sgancio elettronico)



Specifiche

		LIP-9002	LIP-9010	LIP-9020	LIP-9030	LIP-9040
Display	Dimensione LCD (mm)	128 x 32	320 x 48	320 x 80	320 x 112	320 x 144
	Dimensione LCD (mm)	63.4 x 13.1	94.5 x 18.0	94.0 x 29.6	94.0 x 37.4	94.0 x 47.0
	Linee	2 linee	3 linee	4 linee	6 linee	8 linee
	Retroilluminazione	No	Sì			
	Tipo LCD	Bianco Nero	Grafico - Scala di Grigi			
Tastiera	Tasti Programmabili con BLF	(4)	(5)	(10)	(24)	(36)
	Tasti Soft	No			Sì(3)	
	Tasti Navigazione	No	Sì			
	Tasti Fissi	10 Tasti	12 Tasti			
	Tasti LED	Sì (LED a 3 Colori)				
Interfacce Network	Porte Ethernet (IEEE 802.3/1)	2		2		
	Velocità	10-100 Base-T		10-100-1000 Base-T		
	EHSA	No	Sì(External EHSA)			
Viva Voce	Sì(Half duplex)		Sì(Full duplex)			
Interfacce Audio	Microfono (RJ-9)	Sì - Alta Definizione				
	Cuffia (RJ-9)	Sì - Alta Definizione				
IM Presence	No			Sì		
Power	BLF	Sì				
	Local(Optional 48V, 0.3A)	Sì				
Audio	PoE(802.3af)	Sì		Sì		
	Codec	G.711, 729AB, 722				
	Protocollo	Proprietario ELG IPKTS				
	Caratteristiche	Cancellazione ECO, VAD, CHG, compatibile apparecchi acustici				
Network	Indirizzi IP	Statico/DHCP				
	LLDP-MED, VLAN	Sì				
	QoS	Dynamic jitter buffering, 802.1p/Q, Layer 3 TOS, DiffServ				
Sicurezza	Standard	SRTP with AES-128, 802.1x/EAP-MD5(EAPOL), Password login				
	VPN(OpenVPN)	Sì				
Management	Auto/Remote upgrade	Sì				
	Web management	Sì				
H/W Spec.	Consumo Attivo/Standby (Watt)	1.93/1.80	1.93/1.80	2.45/2.05	2.75/2.35	2.52/2.10
	Dimensioni (LxAxL, mm)	108 x 195 x 229	126.2 x 214.3 x 229		126.2 x 228.9 x 229	
	Peso (gr.)	575	690	737	767	
Altro	Inclinazione Telefono	No	Sì (2 Livelli)			
	DSS/LSS	No		Sì(LIP-9012DSS/24DSS/24LSS/48DSS)		
	Montaggio a parete	Sì (Opzionale)				
	Tipo Suoneria	Wave file				
Altre Caratteristiche	Selezione rapida, Richiamata, Chiamata trattenuta, Chiamata in attesa, Parcheggio/recupero chiamata Inoltro chiamata, Conferenza, Controllo volume, ID chiamante, Suoneria personalizzata/multisuoneria Multilinee, Accesso diretto Mail/Msg, Directory rubrica e funzionalità di sistema complete					

Opzioni DSS/LSS

Model	LIP-9012DSS	LIP-9024DSS	LIP-9024LSS	LIP-9048DSS
Compatibilità	LIP-9020/30/40			
Tasti Flessibili	12	24	12x2 Pagine, totale 24	48
Etichette	Carta	Carta	LCD	Carta
DSS/LSS collegabili	1		2	
LED a 3 Colori	Sì			
Alimentatore Esterno	No			